



Uruchamianie i konfiguracja serwera IIS na potrzeby aplikacji SCADA PRO-2000

Uruchamianie serwera IIS


1. W Menu Start wpisujemy frazę „**Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows**” i uruchamiamy aplikację.



Ewentualnie możemy uruchomić Panel Sterowania, przejść do „**Programy i funkcję**” i tam z menu po lewej stronie wybrać „**Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows**”.



2. Po pokazaniu się nowego okna wyszukujemy „**Internetowe usługi informacyjne**”. Rozwijamy ten węzeł i zaznaczamy „**Narzędzia zarządzania siecią Web**” oraz „**Usługi WWW**”. W ten sposób zaznaczą nam się podstawowe składniki. My jednak musimy dodatkowo rozwinąć węzeł „**Usługi WWW**” i wybrać:
- .NET Extensibility X.X (X.X – wersja),
 - ASP .NET X.X (X.X – wersja, **najlepiej wybrać najnowszą!**),
 - Filtry ISAPI,
 - Rozszerzenia ISAPI.




Konfiguracja serwera IIS

3. Po zatwierdzeniu może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.


W następnym kroku kopiujemy zawartość katalogu „**www**” z instalki („*Pro2k14Web_X.zip*” X-wersja) i wstawiamy w miejscu, które wskażemy serwerowi IIS (np. na C:\).

UWAGA


W przypadku korzystania z systemu Windows 7 należy skopiować również plik wykonywalny („asp.bat”) znajdujący się w tym samym katalogu i uruchomić go z uprawnieniami Administratora tuż przed wejściem na stronę WWW.



4. Po skopiowaniu w „Menu Start” wpisujemy „IIS” i wybieramy aplikację „**Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS)**” (lub znajdujemy w Menu Start w „*Narzędziach administracyjnych*”).



5. Z menu po lewej stronie wybieramy węzeł „**Witryny**” i następnie „**Dodaj witrynę sieci Web...**” (z menu kontekstowego po kliknięciu prawego przycisku myszy lub z menu po prawej).



6. Następnym krokiem będzie wypełnienie informacji o witrynie jak na ilustracji, pamiętając o odznaczeniu checkbox-a na dole. W polu „Ścieżka fizyczna” wskazujemy miejsce, do którego kopiowaliśmy katalog z punktu 3.

Dodawanie witryny sieci Web

Nazwa witryny: Pula aplikacji:

Katalog zawartości

Ścieżka fizyczna:

Uwierzytelnianie przekazywane

Powiązanie


Typ: Adres IP: Port:

Nazwa hosta:

Przykład: www.contoso.com lub marketing.contoso.com

Natychmiast uruchom witrynę sieci Web


- Po dodaniu witryny na serwer, z menu po lewej stronie, wybieramy „**Pule aplikacji**”. Tam szukamy puli o takiej samej nazwie, jak wstawiana przed chwilą witryna (**Pro2k14Web** – chyba, że zmienialiśmy). Wybieramy z menu po prawej „**Ustawienia zaawansowane**”.




- W tych ustawieniach musimy włączyć aplikacje 32-bitowe tj. zmienić wartość z „**False**” na „**True**”.

UWAGA

W przypadku Windows 7 należy również pamiętać o przetęczeniu „Wersji architektury .NET Framework” na wersję 4.0.



9. Następnym krokiem będzie zatrzymanie domyślnej witryny na IIS. W tym celu wybieramy z menu po lewej stronie „**Default Web Site**” i po prawej wybieramy „**Zatrzymaj**”.



Analogicznie musimy uruchomić naszą stronę. Wybieramy „**Pro2k14Web**” i z menu po prawej wybieramy „**Rozpocznij**”.

10. Ostatnim krokiem jest uruchomienie przeglądarki internetowej i w pasku adresu u góry wpisać „**127.0.0.1**” lub „**localhost**” lub inny adres.